

# NEW HOLLAND T4000 Deluxe & SuperSteer

T4020 | T4030 | T4040 | T4050



# TECHNISCHE GEGEVENS

Modellen	T4020	T4030	T4040	T4050
<b>New Holland-motor*</b>	F5C	F5C	NEF	NEF
Aantal cilinders / Cilinderinhoud / Aantal kleppen / Emissieniveau	4 / 3200 / 2 / Tier III	4 / 3200 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III
Aanzuiging	Met turbocompressor	Met turbocompressor	Met turbocompressor	Met turbocompressor
Intercooler	●	●	●	●
Goedgekeurd biodieselmengsel	B100**	B100**	B100**	B100**
Nominaal motorvermogen ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	48/65	57/78	63/86	71/97
Nominaal motortoerental (tpm)	2300	2300	2300	2300
Max. koppel ISO TR14396 bij 1300 tpm (Nm)	290	330	363	398
Koppelreserve (%)	46	39	39	35
Brandstofverbruik bij nominaal motortoerental (g/kWh)	234	231	231	230
Inhoud brandstoftank (l)	75	75	88	88
Onderhoudsinterval (uren)	500	500	600	600
<b>Transmissie</b>				
Elektrohydraulische diff. vergr.	●	●	●	●
<b>16 x 16 Shuttle Command™ (30 km/u - 40 km/u)</b>	●	●	●	● (enkel 40 km/u)
<b>28 x 16 Shuttle Command™ [Optionele kruipversnelling (30 km/u - 40 km/u)]</b>	○	○	○	○ (enkel 40 km/u)
<b>16 x 16 Powershuttle (30 km/u - 40 km/u)</b>	○	○	○	○ (enkel 40 km/u)
<b>32 x 16 Dual Command™ (30 km/u - 40 km/u)</b>	○	○	○	○ (enkel 40 km/u)
<b>44 x 16 Dual Command™ [Optionele kruipversnelling (30 km/u - 40 km/u)]</b>	○	○	○	○ (enkel 40 km/u)
<b>Vooras</b>				
2WD vooras	○	○	○	-
4WD vooras	●	●	●	●
SuperSteer™-vooras	○	○	○	○
Stuurhoek standaard / SuperSteer™-vooras (°)	55 / 76	55 / 76	55 / 76	55 / 76
Draaistraal 2WD / 4WD / SuperSteer™-vooras (mm)	3670 / 3890 / 3415	3670 / 3890 / 3415	3670 / 3890 / 3415	3670 / 3890 / 3415
<b>Hydraulisch systeem</b>				
Pompdebiet standaard / Optioneel MegaFlow™-pompdebiet (l/min)	48,6 / 63,8	48,6 / 63,8	48,6 / 63,8	48,6 / 63,8
Mechanische trekkrachtregeling (MDC)	●	●	●	●
Lift-O-Matic™	●	●	●	●
Elektronische trekkrachtregeling (EDC)	○	○	○	○
Hefcapaciteit over het gehele hefbereik (610 mm achter kogeleinden) (kg)	2100	2100	2100	2100
Max. hefvermogen aan kogeleinden met horizontale armen (kg)	2900	2900	2900	2900
Max. aantal hydrauliek ventielen achteraan	6 (4+2)	6 (4+2)	6 (4+2)	6 (4+2)
Frontheinrichting & aftakas	○	○	○	○
<b>Aftakas</b>				
540 / 750	●	●	●	●
540 / 540E / 1000	○	○	○	○
<b>Bestuurdersomgeving</b>				
Ophangplatform (met ROPS)	●	●	●	●
Cabine	○	○	○	○
Airconditioning	●	●	●	●
Blue Cab	●	●	●	●
Max. geluidsniveau*** (dBA)	78	78	78	78
<b>Afmetingen &amp; Gewichten****</b>				
Totale lengte (4WD) (mm)	3493	3493	3580	3580
Hoogte tot bovenkant Rops (op / neer) (mm)	2443 / 1930	2443 / 1930	2443 / 1930	2443 / 1930
Hoogte tot bovenkant cabine (mm)	2332	2332	2332	2332
ROPS Gewicht***** (2WD/4WD) (kg)	2620/2870	2620/2870	2700/2950	-/3000
Cabine Gewicht***** (2WD/4WD) (kg)	2820/3070	2820/3070	2900/3150	-/3200
Max. toelaatbaar gewicht (2WD/4WD) (kg)	4800/5250	4800/5250	4800/5250	4800/5250

\*Ontwikkeld door CNH Engine Corporation \*\*Voorwaarden van toepassing \*\*\*Enkel cabinemodel \*\*\*\*Achterbanden 16.9R30 \*\*\*\*\*Met bestuurder (85 kg) en volle brandstoftank  
● Standaard ○ Optioneel - Niet beschikbaar

New Holland verkiest **AVIZIA** -smeermiddelen



De specialist voor uw succes

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

Bezoek onze website: [www.newholland.com](http://www.newholland.com)

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 02/08 - TP01 - (Turijn)

BIJ UW DEALER



VRAAG EEN PROEFRIJ!



80002/NLO