



TD5

TD5.65 | TD5.75 | TD5.85 | TD5.95 | TD5.105 | TD5.115



TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN

	TD5.65	TD5.75	TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Motor*	S8000	S8000	F5C	NEF	NEF	NEF
Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen / Emissieniveau	3 / T / 2 / Tier 3	3 / T / 2 / Tier 3	4 / T / 2 / Tier 3	4 / T / 2 / Tier 3	4 / T / 2 / Tier 3	4 / T / 2 / Tier 3
Inhoud (cm³)	2930	2930	3200	4485	4485	4485
Goedgekeurd biodieselmengsel	B100**	B100**	B100**	B100**	B100**	B100**
Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	48/65	53/72	60/82	70/95	78/106	83/113
Nominaal vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	48/65	53/72	60/82	70/95	78/106	83/113
Nominaal motortoeental (t/m)	2300	2300	2500	2500	2300	2300
Max. koppel - ISO TR14396 (Nm)	261@1400	295@1400	328@1250	390@1300	425@1300	445@1300
12x4 Synchro Command™ transmissie (30 km/u)	o	o	o	-	-	-
Minimumsnellheid (km/u)	1,84	1,84	1,78	-	-	-
12x12 Synchro Shuttle™ transmissie (30 km/u of 40 km/u)	●	●	●	●	●	●
Minimumsnellheid (km/u)	1,84	1,84	1,78	1,82	1,79	1,79
12x12 Hydraulische Powershuttle transmissie (30 km/u of 40 km/u)	-	-	●	●	●	●
Minimumsnellheid (km/u)	-	-	1,78	1,82	1,79	1,79
20x12 Synchro Shuttle™ transmissie [Optionele kruipgang (30 km/u of 40 km/u)]	o	o	o	o	-	-
Minimumsnellheid met kruipgang (km/u)	0,33	0,33	0,32	0,33	-	-
Assen						
2WD-vooras	o	o	o	o	o	o
4WD-vooras	●	●	●	●	●	●
Stuurhoek 2WD / 4WD (°)	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Hydraulica						
Hoofdpompdebiet (l/min)	36	36	50	50	50	50
Stuurpompdebiet (Mechanische shuttle / Hydraulische shuttle) (l/min)	29	29	28	28	28	28
Lift-O-Matic™ systeem	●	●	●	●	●	●
Mechanische trekkrachtregeling (MDC)	●	●	●	●	●	●
Op afstand bediende kleppen						
Type	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Max. aantal achterkleppen	3	3	3	3	3	3
Max. aantal centrale kleppen	2	2	2	2	2	2
Centrale joystickbediening	o	o	o	o	o	o
Hefinrichting						
Max. hefvermogen aan kogeleinden (kg)	3000	3000	3565	3565	3565	3565
Max. hefvermogen in het hele bereik (610 mm achter kogeleinden) (kg)	2260	2260	2700	2700	2700	2700
Voorlader gebruiksklaar	o	o	o	o	o	o
Aftakas						
Rijafhankelijk	●	●	●	●	●	●
540	●	●	●	●	●	●
540 / 540E	o	o	o	o	o	o
540 / 1000	o	o	o	o	o	o
Cabine						
Geveerd platform met centrale opvouwbare ROPS	●	●	●	●	●	●
Cabine met FOPS	o	o	o	o	o	o
Transparant dakluik	o	o	o	o	o	o
Standaard luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel	o	o	o	o	o	o
Bijrijdersstoel met veiligheidsgordel	o	o	o	o	o	o
Verstelbare stuurkolom	o	o	o	o	o	o
Airconditioning	o	o	o	o	o	o
MP3-radio (met aux input plug)	o	o	o	o	o	o
Afmetingen op achterbanden***	16.9R30	16.9R30	16.9R34	18.4R34	16.9R38	16.9R38
A Totale lengte incl. voorste steun tot achterste hefinrichting (mm)	4045	4045	4216	4323	4323	4323
B Min. breedte met standaard spatbord (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	1850
C Min. totale hoogte (mm)	2556	2556	2600	2667	2680	2680
D Vrije hoogte (mm)	402	402	425	465	490	490
E Spoorbreedte (min. / max.) (mm)	1500 / 2000	1500 / 2000	1500 / 2000	1500 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000
Min. gewicht (kg)	3200	3200	3400	3600	3800	3800

● Standaard o Optioneel - Niet beschikbaar

* Ontwikkeld door FPT Industrial

** Voorwaarden van toepassing

*** Andere achterbanden dan hier vermeld, zijn beschikbaar:

480/70R30, 420/70R30, 16.9R30, 18.4R30, 480/70R34, 12.4R36, 16.9R34, 18.4R34, 13.6R36, 13.6R38, 16.9R38



New Holland verkoopt AVISPA-smeermiddelen



DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES

BIJ UW DEALER

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

Bezoek onze website: www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 11/11 - TP01 - (Türjin) - 110017/NLO